

VYHLÁSENIE O ZHODE

Číslo: 06 / SLM / BĂICOI



1. Názov produktu: **Perforované podbitie a fasádny profil**
2. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: Podľa kódu vyznačeného na produkte
3. Účel použitia: Obklady stropov, podbití a fasád
4. Výrobca: S.C. Wetterbest S.A (RT.) - 105200, Băicoi, Înrățirii utca 142 číslo, Prahova kraj, Romania, www.wetterbest.ro
5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 4
6. Harmonizovaná norma: SR EN 14782:2006
7. Deklarovaný výkon:

Produkt		Perforované podbitie WTB	Fasádny profil WTB
Základné vlastnosti			
Mechanická odolnosť		Vyhovujúce pre otváranie menšie alebo rovnajúce sa 400 mm bez dodatočného testovania	
Priepustnosť vody		Nepriepustný	
Rozmerová odchýlka		Koeficient tepelnej roztlačnosti pre ocel' 12x10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Emisie nebezpečných látok		NPD	
Výkon v prípade vonkajšieho požiaru		F _{ROOF}	
Reakcia na oheň		F	
Udržateľnosť	Kovový typ	Ocel': DX51D+Z, S250GD+Z, S280GD+Z podľa EN 10346	
	Hrúbka materiálu	0.4÷0.6 mm	0.4÷0.6 mm
	Organické nátery povrch 1	SP: : Lesk (25µm), Mat (35µm), Neomat 30 (60µm), SUPREM 50 (50µm), imitácia dreva (25µm)	SP: : Lesk (25µm), Mat (35µm), Neomat 30 (60µm), SUPREM 50 (50µm), imitácia dreva (25µm)
	Organické nátery povrch 1	SP: 7µm (pre tvár 1: lesklá, matná, imitácia dreva), SP: 12µm (predná 1: Neomat 30, Supreme 50)	SP: 7µm (pre tvár 1: lesklá, matná, imitácia dreva), SP: 12µm (predná 1: Neomat 30, Supreme 50)

Vlastnosti vyššie uvedených výrobkov sú v súlade so súborom deklarovateľných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch je vydané v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

kód: DoP-06-SLM-rev.3

06-2023-v3

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 06 / SLM / BĂICOI



- Denumirea produsului: **Sageac metalic perforat și Lambriu metalic WTB**
- Cod unic de identificare al produsului-tip: Conform codului marcat pe produs
- Utilizări preconizate: Placarea plafoanelor, scafelor și pereților
- Fabricant: S.C. Wetterbest S.A - 105200, Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, jud. Prahova, România, www.wetterbest.ro
- Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: 4
- Standard armonizat: SR EN 14782:2006
- Performanțe declarate:

Produs	Caracteristica esențială	SAGEAC METALIC PERFORAT	LAMBRIU METALIC WTB
		Rezistență mecanică	Satisfăcătoare pentru deschidere mai mică sau egală cu 400mm fără încercări suplimentare
Permeabilitate la apă	Impermeabilă		
Variație dimensională	Coeficient de dilatare termică pentru oțel $12 \times 10^{-6} K^{-1}$		
Emisie de substanțe periculoase	NPD		
Performanță la foc exterior	F _{ROOF}		
Reacție la foc	F		
Durabilitate	Tip metal	Oțel: DX51D+Z, S250GD+Z, S280GD+Z conform EN 10346	
	Grosime metal	0.4÷0.6 mm	0.4÷0.6 mm
	Acoperire organică fața 1	SP: Lucios (25μm), Mat (35μm), Neomat 30 (60μm), Suprem 50 (50μm), Imitație Lemn (25μm)	SP: Lucios (25μm), Mat (35μm), Neomat 30 (60μm), Suprem 50 (50μm), Imitație Lemn (25μm)
	Acoperire organică fața 2	SP: 7μm (pentru fața 1: Lucios, Mat, Imitație Lemn), SP: 12μm (pentru fața 1: Neomat 30, Suprem 50)	SP: 7μm (pentru fața 1: Lucios, Mat, Imitație Lemn), SP: 12μm (pentru fața 1: Neomat 30, Suprem 50)

Performanța produselor identificate mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Pîrvu Marian | Director General

cod: DoP-06-SLM-rev.3

06-2023-v3