

# VYHLÁSENIE O ZHODE

Číslo: 01 / TMA / BĂICOI



1. Názov produktu: **Samonosná škrydlová krytina a profilovaný plech**

Tip: **WTB Classic, WTB Gladiator, WTB Plus, WTB Cardinal, WTB Colosseum, WTB Klikk**

2. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: Podľa kódu vyznačeného na produkte

3. Účel použitia: Strešné krytiny

4 Výrobca: S.C. Wetterbest S.A (RT.) - 105200, Băicoi, Înrățirii utca 142 číslo, Prahova kraj, Romania, www.wetterbest.ro

5 Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 4

6 Harmonizovaná norma: SR EN 14782:2006

7 Deklarovaný výkon:

Produkt	Základné vlastnosti	WTB CLASSIC	WTB PLUS	WTB GLADIATOR	WTB CARDINAL	WTB COLOSSEUM	WTB KLIKK
		Mechanická pevnosť	Vyhovujúce pre otváranie menšie alebo rovnajúce sa 400 mm bez dodatočného testovania				
Priepustnosť vody	Nepriepustný						
Rozmerová odchýlka	Koeficient tepelnej rozťažnosti pre oceľ 12x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>						
Emisie nebezpečných látok	NPD						
Výkon v prípade vonkajšieho požiaru	F <sub>ROOF</sub>						
Reakcia na oheň	F						
Udržateľnosť	Kovový typ	Oceľ: DX51D, S250GD, S280GD podľa EN 10346					
	Hrúbka materiálu	0.4÷0.6 mm	0.5÷0.6 mm	0.45÷0.6 mm	0.45÷0.6 mm	0.45÷0.6 mm	0.45÷0.6 mm
	Oceľová krytina	Z225, Z275 s organickým povlakom					
	Organické náter povrch 1	SP: : Lesk (25µm), Mat (35µm), Neomat 30 (60µm), SUPREM 50 (50µm),					
	Organické náter povrch 2	SP: 7µm (pre strana 1: Lesk a Mat) SP: 12µm (pre strana 1: Neomat 30 a Suprem 50)					

Vlastnosti vyššie uvedených výrobkov sú v súlade so súborom deklarováných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch je vydané v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

kód: DoP-01-TMA-rev.4

06-2023-v4

# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 01 / TMA / BĂICOI



1. Denumirea produsului: **Țiglă metalică autoportantă și tablă profilată autoportantă**

Tip: **WTB CLASIC; WTB GLADIATOR; WTB PLUS; WTB CARDINAL; WTB COLOSSEUM; WTB CLICK**

2. Cod unic de identificare al produsului-tip: Conform codului marcat pe produs

3. Utilizări preconizate: Învelitori de acoperiș

4. Fabricant: S.C. Wetterbest S.A - 105200, Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, jud. Prahova, România, www.wetterbest.ro

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: 4

6. Standard armonizat: SR EN 14782:2006

7. Performanțe declarate:

Produs	Caracteristica esențială	WTB CLASIC	WTB PLUS	WTB GLADIATOR	WTB CARDINAL	WTB COLOSSEUM	WTB CLICK	
		Satisfacătoare pentru deschidere mai mică sau egală cu 400mm fără încercări suplimentare						
Rezistență mecanică		Satisfacătoare pentru deschidere mai mică sau egală cu 400mm fără încercări suplimentare						
Permeabilitate la apă		Impermeabilă						
Variație dimensională		Coeficient de dilatare termică pentru oțel $12 \times 10^{-6} K^{-1}$						
Emisie de substanțe periculoase		NPD						
Performanță la foc exterior		$F_{ROOF}$						
Reacție la foc		F						
Durabilitate	Tip metal	Oțel: DX51D, S250GD, S280GD conform EN 10346						
	Grosime metal	0.4÷0.6 mm	0.5÷0.6 mm	0.45÷0.6 mm	0.45÷0.6 mm	0.45÷0.6 mm	0.45÷0.6 mm	
	Acoperire metalică	Z225, Z275 cu acoperire organică						
	Acoperire organică fața 1	SP: Lucios (25μm), Mat (35μm), Neomat 30 (60μm), Suprem 50 (50μm)						
	Acoperire organică fața 2	SP: 7μm (pentru fața 1: Lucios și Mat) SP: 12μm (pentru fața 1: Neomat 30 și Suprem 50)						

Performanța produselor identificate mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Pîrvu Marian** | Director General

cod: DoP-01-TMA-rev.4

06-2023-v4