

VYHLÁSENIE O ZHODE

Číslo: 03 / FM / BĂICOI

1. Názov produktu: **Plne podoprený plochý alebo profilovaný plech**

Tip: **Tabuľový plech, zvitkový plech, WTB Faltz**

2. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: Podľa kódu vyznačeného na produkte

3. Účel použitia: Strešné krytiny, zakrývacie lišty, obklady stien a fasád

4 Výrobca: S.C. Wetterbest S.A (RT.) - 105200, Băicoi, Înrăţirii utca 142 číslo, Prahova kraj, Romania, www.wetterbest.ro

5 Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 4

6 Harmonizovaná norma: SR EN 14783:2013

7 Deklarovaný výkon:

Produkt	Tabuľový plech	WTB Faltz	WTB Minirolky	WTB Faltz Minirolky
Základné vlastnosti				
Priepustnosť vody	Nepriepustný			
Rozmerová odchýlka	Koeficient tepelnej rozťažnosti pre oceľ 12x10 ⁻⁶ K ⁻¹			
Priepustnosť vodných pár a vzduchu	Nepriepustný			
Emisie nebezpečných látok	NPD			
Výkon v prípade vonkajšieho požiaru	F _{ROOF}			
Reakcia na oheň	F			
Udržateľnosť	Kovový typ	Oceľ: DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, S250GD, S280GD podľa EN 10346		
	Hrúbka materiálu	0.5±0.8 mm		
	Oceľová krytina	Z225, Z275, AZ150 s organickým povlakom AZ150 bez organického povlaku		
	Organické náter povrch 1	SP: : Lesk (25µm), Lesk (35µm), Mat (35µm), Neomat 30 (60µm), SUPREM 50 (50µm),		
	Organické náter povrch 2	SP: 7µm (pre strana 1: Lesk(25µm) a Mat) SP: 12µm (pre strana 1: Neomat 30 a Suprem 50) SP: 35µm (pre strana 1: Lesk (35µm))		

Vlastnosti vyššie uvedených výrobkov sú v súlade so súborom deklarováných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch je vydané v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

kód: DoP-03-FM-rev.4

06-2023-v4

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 03 / FM / BĂICOI



1. Denumirea produsului: **Foie metalică plană sau profilată sprijinită complet**

Tip: **TABLĂ PLANĂ; WTB FALTZ; WTB MINIRULOURI; WTB MINIRULOURI FALTZ**

2. Cod unic de identificare al produsului-tip: Conform codului marcat pe produs

3. Utilizări preconizate: Învelitori de acoperiș, placarea pereților și plafoanelor

4. Fabricant: S.C. Wetterbest S.A - 105200, Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, jud. Prahova, România, www.wetterbest.ro

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: 4

6. Standard armonizat: SR EN 14783:2013

7. Performanțe declarate:

Produs	Caracteristica esențială	TABLĂ PLANĂ	WTB FALTZ	WTB MINIRULOURI	WTB MINIRULOURI FALTZ
	Permeabilitate la apă	Impermeabilă			
	Variație dimensională	Coeficient de dilatare termică pentru oțel $12 \times 10^{-6} K^{-1}$			
	Permeabilitate la vapori de apă și la aer	Impermeabilă			
	Emisie de substanțe periculoase	NPD			
	Performanță la foc exterior	F _{ROOF}			
	Reacție la foc	F			
Durabilitate	Tip metal	Oțel: DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, S250GD, S280GD conform EN 10346			
	Grosime metal	0.5÷0.8 mm			
	Acoperire metalică	Z225, Z275, AZ150 cu acoperire organică AZ150 fără acoperire organică			
	Acoperire organică fața 1	SP: Lucios (25μm), Lucios (35μm), Mat (35μm), Neomat 30 (60μm), Suprem 50 (50μm)			
	Acoperire organică fața 2	SP: 7μm (pentru fața 1: Lucios(25μm) și Mat) SP: 12μm (pentru fața 1: Neomat 30 și Suprem 50) SP: 35μm (pentru fața 1: Lucios (35μm))			

Performanța produselor identificate mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Pîrvu Marian | Director General

cod: DoP-03-FM-rev.4

06-2023-v4